



HOLZSPALTER BAUSATZ „Profi“ 20T

- Höhe: Zylinder abgesenkt: 2.10 m
- Höhe: Zylinder in Spalteinstellung 2.86 m
- Breite: 0,90 m
- Schutzbügel: eingefahren 1.00 m
Schutzbügel: ausgefahren: 1.30 m
- Spaltmesser: Länge 28 cm / Höhe 20 cm /



Bausatz mit stabilem 115 mm Hydraulikzylinder mit 100er Kolben, 60er Stange und 1.100mm Hub.

- Hydraulikzylinder absenkbar
- 2 Schutzbügel
- 2-Hand Schaltung

Der Bausatz enthält alle dazugehörigen Bau- und Kupplungsteile. Eine komplette Bauanleitung wird mitgeliefert.

Die Spaltkraft ist ausschlaggebend vom Öl- druck. Bei einem Druck von 200 bar hat der Zylinder eine Spaltkraft von ca. 16 Tonnen, bei 250 bar eine Spaltkraft von 20 Tonnen

l/min	Ausfahrzeiten	Einfahrzeiten
30 l/min	17,0 sec	11,0 sec
40 l/min	13,0 sec	8,3 sec
50 l/min	10,0 sec	6,6 sec
60 l/min	8,6 sec	5,5 sec
70 l/min	7,4 sec	4,7 sec
80 l/min	6,4 sec	4,1 sec
90 l/min	5,7 sec	3,7 sec
100l /min	5,2 sec	3,3 sec

Bitte angeben:

Bei den Aus – und Einfahrzeiten, muss man die 1.100mm Hub berücksichtigen. Die Daten beziehen sich auf 1.1 m Hub! Bei der Bestellung ist die Literleitung ausschlaggebend für die Hydraulikventile und Schläuche.