

# HYDRAULIKZYLINDER doppelwirkend ohne Befestigung

Kolbenstangendurchmesser: 20 mm / Kolbendurchmesser: 32 mm

alle Angaben in mm

Artikel- nummer	A Kolbenstangen- Ø	B Kolben- Ø	C Außen- Ø	Z Hub/Zylinder- hub	H Kolbenstangen- überstand	E Gesamt- länge	P Druck- anschlüsse BSP	bei 200bar in kg		Gewicht kg
								Druck- kraft	Zug- kraft	
HYZYDO20-32-050	20	32	40	50	46	183	1/4"	1600	1000	1,6
HYZYDO20-32-100	20	32	40	100	46	233	1/4"	1600	1000	1,9
HYZYDO20-32-150	20	32	40	150	46	283	1/4"	1600	1000	2,2
HYZYDO20-32-200	20	32	40	200	46	333	1/4"	1600	1000	2,5
HYZYDO20-32-250	20	32	40	250	46	383	1/4"	1600	1000	2,8
HYZYDO20-32-300	20	32	40	300	46	433	1/4"	1600	1000	3,1
HYZYDO20-32-350	20	32	40	350	46	483	1/4"	1600	1000	3,4
HYZYDO20-32-400	20	32	40	400	46	533	1/4"	1600	1000	3,7
HYZYDO20-32-450	20	32	40	450	46	583	1/4"	1600	1000	4,0
HYZYDO20-32-500	20	32	40	500	46	633	1/4"	1600	1000	4,3
HYZYDO20-32-600	20	32	40	600	46	733	1/4"	1600	1000	4,9
HYZYDO20-32-700	20	32	40	700	46	833	1/4"	1600	1000	5,5
HYZYDO20-32-800	20	32	40	800	46	933	1/4"	1600	1000	6,1
HYZYDO20-32-900	20	32	40	900	46	1033	1/4"	1600	1000	6,7
HYZYDO20-32-1000	20	32	40	1000	46	1133	1/4"	1600	1000	7,3
HYZYDO20-32-1100	20	32	40	1100	46	1233	1/4"	1600	1000	7,9
HYZYDO20-32-1200	20	32	40	1200	46	1333	1/4"	1600	1000	8,5
HYZYDO20-32-1300	20	32	40	1300	46	1433	1/4"	1600	1000	9,1
HYZYDO20-32-1400	20	32	40	1400	46	1533	1/4"	1600	1000	9,7
HYZYDO20-32-1500	20	32	40	1500	46	1633	1/4"	1600	1000	10,3