

HYDRAULIKZYLINDER doppelwirkend ohne Befestigung

Kolbenstangendurchmesser: 25 mm / Kolbendurchmesser: 40 mm

alle Angaben in mm

Artikel- nummer	A Kolbenstangen- Ø	B Kolben- Ø	C Außen- Ø	Z Hub/Zylinder- hub	H Kolbenstangen- überstand	E Gesamt- länge	P Druck- anschlüsse BSP	bei 200bar in kg		Gewicht kg
								Druck- kraft	Zug- kraft	
HYZYDO25-40-050	25	40	50	50	27	195	3/8"	2500	1500	2,0
HYZYDO25-40-100	25	40	50	100	27	245	3/8"	2500	1500	2,5
HYZYDO25-40-150	25	40	50	150	27	295	3/8"	2500	1500	3,0
HYZYDO25-40-200	25	40	50	200	27	345	3/8"	2500	1500	3,5
HYZYDO25-40-250	25	40	50	250	27	395	3/8"	2500	1500	4,0
HYZYDO25-40-300	25	40	50	300	27	445	3/8"	2500	1500	4,5
HYZYDO25-40-350	25	40	50	350	27	495	3/8"	2500	1500	5,0
HYZYDO25-40-400	25	40	50	400	27	545	3/8"	2500	1500	5,5
HYZYDO25-40-450	25	40	50	450	27	595	3/8"	2500	1500	6,0
HYZYDO25-40-500	25	40	50	500	27	645	3/8"	2500	1500	6,5
HYZYDO25-40-600	25	40	50	600	27	745	3/8"	2500	1500	7,5
HYZYDO25-40-700	25	40	50	700	27	845	3/8"	2500	1500	8,5
HYZYDO25-40-800	25	40	50	800	27	945	3/8"	2500	1500	9,5
HYZYDO25-40-900	25	40	50	900	27	1045	3/8"	2500	1500	10,5
HYZYDO25-40-1000	25	40	50	1000	27	1145	3/8"	2500	1500	11,5
HYZYDO25-40-1100	25	40	50	1100	27	1245	3/8"	2500	1500	12,5
HYZYDO25-40-1200	25	40	50	1200	27	1345	3/8"	2500	1500	13,5
HYZYDO25-40-1300	25	40	50	1300	27	1445	3/8"	2500	1500	14,5
HYZYDO25-40-1400	25	40	50	1400	27	1545	3/8"	2500	1500	15,5
HYZYDO25-40-1500	25	40	50	1500	27	1645	3/8"	2500	1500	16,5