



DER „STARKE“ DRILLKEGEL FÜR BAGGER UND RADLADER

**Kegelspalter mit gehärteter Austauschspitze
Ø 200 mm 400 mm lang**

- Gesamtlänge 400 mm
- Durchmesser 200 mm
- Drillkegel aus 2 Teilen
- Austauschbare gehärtete Spitze: Ø 55 mm
Länge 130 mm
- Hauptkegel mit 200 mm Durchmesser
und 270 mm Länge
- Gesamtlänge 400 mm **ohne Büchse** für Rotator
oder Ölmotor
- Gesamtgewicht 30 kg

In den Variationen:

Rotatorbüchsen für


- Innen Ø: 50/25 mm **für 3 Tonnen Rotator**
- Innen Ø: 60/30 mm **für 4 Tonnen Rotator**
- Innen Ø: 70/30 mm **für 5 und 8 Tonnen Rotatoren**



**Einzel erhältlich
(z. B. bei Verschleiß und Abnutzung)**

Austauschspitze Drillkegel Posch gehärtet

- Gesamtlänge 180 mm
- Ø 55 mm
- Wellenansatz 30 H7
- Querloch Ø 10 mm



Holzhäuer Hydraulik & Maschinenbau GmbH
Gündelbacher Str. 20
74343 Sachsenheim-Häferhaslach

Telefon: ++49-(0)7046 8819620
Fax: ++49-(0)7046 8819629
E-Mail: info@holzhaeuer-gmbh.com
Internet: www.hydraulikprofi24.com

Zubehör:

- 3 Tonnen Rotator, Tragkraft: 3000 kg
- 4 Tonnen Rotator: Tragkraft: 4000 kg
- 5 Tonnen Rotator, Tragkraft: 5000 kg
- 8 Tonnen Rotator, Tragkraft: 8000 kg