



DER „Profi“ DRILLKEGEL FÜR BAGGER UND RADLADER

Kegelspalter Drillkegel mit gehärteter Austauschspitze Ø 200 mm 400 mm lang mit MS03 Schnellwechsler und Hydraulikmotor OMT 400 oder OMT 500

- Gesamtlänge 750 mm
- Kegellänge 400 mm
- Kegeldurchmesser 200 mm
- Kegelsteigung 10 mm
- Mit starkem OMT Hydraulikmotor (**aus verschiedenen Typen wählbar**)
- Welle ist 2-Fach stabil gelagert
- Drillkegel aus 2 Teilen
- Austauschbare gehärtete Spitze Ø 55 mm, Länge 130 mm
- Hauptkegel mit Ø 200 mm und 270 mm Länge
- Mit Schnellwechselaufnahme MS 03

In verschiedenen Varianten:

- OMT 400 Hydraulikmotor mit 1440 Nm bei 300 bar Betriebsdruck.
- OMT 500 Hydraulikmotor mit 1600 Nm bei 300 bar Betriebsdruck.



Hydraulikprofi24

Einzel erhältlich:

(z. B. bei Verschleiß und Abnutzung)

Austauschspitze Drillkegel Posch gehärtet

- Gesamtlänge 180 mm
- Ø 55 mm
- Wellenansatz 30 H7



Hydraulikprofi24

Auch mit Anbauplatte erhältlich

**Auch erhältlich mit Anbauplatte 4 x M 16 Gewindebohrungen
(ohne Schnellwechselaufnahme MS 03)**

Holzhäuer Hydraulik & Maschinenbau GmbH
Gündelbacher Str. 20
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach

Telefon: ++49-(0)7046 8819620
Fax: ++49-(0)7046 8819629
E-Mail: info@holzhaeuer-gmbh.com
Internet: www.hydraulikprofi24.com